



TAV50D-V3

Voimaa, vakautta ja varmuutta




Vahva
suomalainen.



”

TAV:n Dolly-vetolaite on varmatoiminen ja helppo-käyttöinen. Sen huolto on helppoa ja nopeaa, ja vara-osilla on hyvä saatavuus ympäri Suomen.”

– Auramaa-yhtiöt



Uuden tason kestävyyttä ja vakautta

Kuljetusala ja sen vaatimukset elävät jatkuvassa liikkeessä. TAV50D-V3 on yli neljän vuoden ajan raskaassa käytössä testattu vetolaite, joka on saanut positiivista palautetta kestävyystään ja laadustaan. Moderni rakenne ja entistä vahvemmat materiaalit tuovat suorituskykyä, joka kestää kuormitusta päivästä toiseen.

Testattu tosielämän olosuhteissa

TAV50D-V3 on kehitetty HCT-yhdistelmille sopivaksi ja erittäin vaativiin kuljetusolosuhteisiin. Testit ovat osoittaneet sen luotettavuuden 50 mm:n vetosilmukalla varustetun apuvaunun (Dolly), keskiakseliperävaunun ja nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun vedossa.

Vahvempi pystykuormatuki pidentää käyttöikää

Uudistettu pystykuormatuki kantaa kaikenlaiset kuormat ilman vääntymisen tai rakenteellisen rasituksen riskiä. Lopputuloksena on pidempi käyttöikä, vähemmän huoltokatkia ja enemmän ajoaikaa kuljetuksille.

Tekniset tiedot

D-arvo	220 kN
Dc-arvo	160 kN
S-arvo	1000 kg
V-arvo	50 kN

Optimoitu raskaaseen käyttöön


Optimoitu kallistusjäykkyys

Sisemmän kumin tukipinta uusittu ja kumien välistä etäisyyttä kasvatettu 20 prosentilla.

Karan paksuus 50 → 55 mm

+21% pinta-alaa
+33% taivutusvastukseen
+46% taivutusjäykkyyteen

Ulomman kumin korkeuden nosto 45 prosentilla parantaa kallistusjäykkyyttä entisestään.



Kumien muotoilu ja uusi tuki

- vähemmän rasitusta ääritilanteissa
- pienempi virheasennon riski

Uusi muotoilu mahdollistaa saman poikittaisliikkeen kuin ennen, vaikka pystyjäykkyys on suurempi.

Mitattava esikiristys

- parempi asennettavuus

Paremmat tukipinnat tekevät ajosta tasaisempaa

Laajennetut tukipinnat jakavat kuorman laajemmalle alueelle ja uusi kestävämpi kumi-materiaali lisää tuotteen käyttöikää – ajo on vakaampaa erityisesti epätasaisilla teillä. Kun kuorma pysyy hallinnassa, pysyy myös kuljettajan työpäivä tasaisempana.

Vahvistettu kiinnityskara kestää kaikissa olosuhteissa

Kiinnityskara on vahvistettu kestäämään suurempia veto- ja taivutusvoimia. Se pitää liitokset tiukkoina ja estää löystymisen, mikä lisää turvallisuutta ja vähentää vetolaitteen kulumista raskaassa käytössä.

Voimaa, vakautta ja varmuutta

1

Todistettu kestävyys

Neljän vuoden käytännön testaus raskaassa käytössä.

2

Tehokkaampi pystykuormatuki

Kantaa suuremmat kuormat ja pidentää käyttöikää.

3

Optimoidut tukipinnat

Tasaisempi kuormanjako ja parempi ajovakaus.

4

Vahvistettu kiinnityskara

Kestää suuremmat voimat ja varmistaa tiukan liitoksen.



TAV Finland Oy on suomalainen vetolaittevalmistaja, jonka tuotteet on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja vaativiin olosuhteisiin. Kehitämme kaikissa sääolosuhteissa toimivat TAV-ratkaisumme yhteistyössä kuljetusalan ammattilaisten kanssa ja valmistamme ne Ylöjärvellä parhaista saatavilla olevista materiaaleista. Tuotantomme korkea kotimaisuusaste ja tarkka laadunvalvonta varmistavat tasaisen lopputuloksen – vetolaitteemme ovat aina luotettavia, turvallisia ja valmiita huomisen haasteisiin.

TAV Finland Oy

Menotie 2, 33470 Ylöjärvi
(03) 371 2347
myynti@tav.fi
tav.fi